

# YUCHAI 200 KWT

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

+7 705 546 6666

+7 747 558 5845

+7 706 410 12 33

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



### ГАБАРИТЫ



Длина	3500 мм
Ширина	1300 мм
Высота	1900 мм
Вес	1800 кг

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ



Модель	YC6MK350
Тип	4-рядн/4-такт
Число цилиндров	6
Мощность	258 кВт.
Объем	10.9 л.
Диаметр и ход поршня	123мм*145мм.
Система охлаждения	Жидкостная.
Объем охлаждающей жидкости	20 л.
Объем масла	25 л.
Расход топлива:	≤195 г/кВт/ч
При нагрузке 50%	19.5 л.
При нагрузке 75%	29.2 л.
При нагрузке 100%	39 л.
Регулятор оборотов	Электронный
Частота вращения	1500 об/мин

### ГАРАНТИЯ



Гарантия 2 года либо 1.000 моточасов. Смотря, что наступит раньше



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная мощность	200 кВт / 250 кВа
Максимальная мощность	220 кВт / 275 кВа
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 ГЦ
Коэффициент мощности	0.8
Запас топливного бака	8-10 часов



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кожух	Да.
АВР (Автоматический ввод резерва)	Да.
Подогрев охлаждающей жидкости	Опцион.
Замок для бака	Да.
Автоматическая подзарядка АКБ	Да.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Тип	Бесщеточный
Мощность	200 кВт.
Напряжение	400 / 230 В
Частота	50 ГЦ.
Ток	631/4 А.
Количество фаз	Трехфазный четырёхжильный
Стабилизатор	АВР
Класс изоляции	F - класс.
Класс защиты	IP23
Регулятор напряжения	0.5

TOO "AVR-GENERATOR.KZ"

Республика Казахстан,  
050047, г Алматы, ул. Зангар д.37  
БИН 230240047951

Директор  
Биль О.В

